



TOP Time Management **Time iX** Personalzeit

Installationshandbuch Telefonserver mit TTM PZE

Hotline von Mo bis Fr 08:30 bis 12:30 Uhr, und Mo bis Do 13:30 bis 15:00 Uhr (außer Feiertage)





X

Um die telefonische Zeiterfassung zu installieren benötigen Sie folgendes:

Software:

Die notwendigen Installationsroutinen liegen auf der TOP Installations-CD im Unterverzeichnis "Telefon"

Choose Destination Location

- Achtung: Die Installationsroutinen werden nicht über das Installationsmenü auf der CD angezeigt sondern müssen wie im folgenden beschrieben manuell aufgerufen werden

Hardware:

- ISDN Karte mit CAPI 2.0
- 1 freie MSN der Telefonanlage oder des MSN-Anschlusses für die ISDN Karte

Die Installation läuft in folgenden Schritten ab:

- 1. Installation des Grundprogramms CyberLine
- 2. Installation der TOP Erfassungsroutine
- 3. Konfiguration des Programms CyberLine
- 4. Konfiguration der Time iX Software
- 5. Online Datenaustausch

1. Installation des Grundprogramms CyberLine

Die Installations-CD enthält eine Autostart-Funktion, daher wird in der Regel nach Einlegen der CD automatisch das Installationsmenü aufgerufen. Beenden Sie bitte diese Menü und wählen über Arbeitsplatz oder den Windows-Explorer auf der CD das Verzeichnis "Cyblite" an.

Installieren Sie nun bitte zunächst das Grundmodul der Telefonerfassung durch Aufruf der SETUP.EXE.

In den folgenden drei Installationsfenstern bestätigen Sie einfach mit "Next", "Yes" und noch mal "Next". Danach erfolgt die Eingabe des Installationspfades.

Ändern Sie den Installationspfad zwingend auf "\CYBERLINE", der Laufwerksbuchstabe kann selbstverständlich entsprechend Ihrer Gegebenheiten variabel sein, d.h. die kpl.

Installationsangabe sollte z.B. wie folgt heißen: "C:\cyberline".

 Setup will install CyberLine Lite in the following folder.

 To install to this folder, click Next.

 To install to a different folder, click Browse and select another folder.

 You can choose not to install CyberLine Lite by clicking Cancel to exit Setup.

 Destination Folder

 C:\CyberLine

 Browse...

Wählen Sie in den folgenden Installationsfenstern als Installationstyp "Complete" aus. Die beiden Eingabefelder "Your own telephonnumber" und "Connect telephonnumber" können leer gelassen werden.

2. Installation der Erfassungsroutine

Kopieren Sie nun das auf der CD enthaltene Verzeichnis "TTM" in das unten angegebene Verzeichnis von Cyberline:

"C:\CYBERLINE\Programme".





3. Konfiguration des Programmes CyberLine

Starten Sie den Capi-Server. Den Aufruf dieses Programm finden Sie unter **Start – Programme – CyberLine lite.**

Sie erhalten folgendes Bild:



Die Grundeinstellungen können nach betätigen des Buttons Systemeinstellungen geändert werden.

Sie erhalten folgendes Bild:

CyberLine Lite Systemeinstellungen				
at .	۲	N	Ś	
Allgemeine Einstellungen	Audioalgorithmen	Aufnahmezeiten	Auftragsverwaltung	
	R			
CAPI Einstellungen	CAPI Trace	Dateiablage und Ordner	DLL Schnittstelle	
\$	١	B	112	
ISDN und MSN Programmzuordn	Nachrichtenvers	ODBC Datenquellen	Zeitdefinition	

Zuerst passen wir den Punkt "ISDN und MSN Programmzuordnung" an.

Stellen Sie die folgenden Parameter ein:

ISDN und MSN Programmzuordnung	ISDN und MSN Programmzuordnung
ISDN Programmzuordnung	ISDN Programmzuordnung
Rufannahme	Defaultprogramm
🔿 alle Anrufe	C:\CyberLine\Programme\PZE\pze.cop
O nur Anrufe auf konfigurierten MSNs	Datei
Nicht akzeptierte Anrufe	
ignorieren	Programmliste
🔿 ablehnen (besetzt signalisieren)	MSN Programmdatei
Gespräche vermitteln	₽ 24 C:\CyberLine\Programme\PZE\pze.cop
 nicht unterstützt (2 B-Kanäle verwenden) 	
O mit ECT nach Q.952.7	
Iege aktive, dann gehaltene Verbindung auf	
	Hinzufügen <u>E</u> ntfernen D <u>a</u> tei
OK Abbrechen	OK Abbrechen

Im obigen Beispiel wurde die MSN 24 konfiguriert.

 $\label{eq:Hotline von Mo bis Fr 08:30 bis 12:30 Uhr, und Mo bis Do 13:30 bis 15:00 Uhr (außer Feiertage) \\ Seite 3 / 5$





Tragen Sie bitte obigen Programmnamen (personalzeit.COP) als Defaultprogramm und auch in der Programmliste mit der entsprechenden MSN ein.

Nun überprüfen wir noch den Punkt "Capi-Einstellungen" und tragen hier die korrekte MSN ein.

Den Aufruf des CAPI Server sollten Sie in den AUTOSTART verlegen um den Start bei jedem booten des PC zu gewährleisten.

Soll das Fenster des CAPI-Servers nach dem Start nicht angezeigt werden so deaktivieren Sie die Einstellung "Monitor beim Systemstart" Die Fenster finden Sie unter "Allgemeine Einstellungen".

Standardmäßig ist der CAPI-Server in der TASK-Leiste als ICON Tray hinterlegt.

Hotling yon Mo his Er 08:30 his	12.20 Libr und Mo hie Do	12.20 bio 15.00 Ubr	(außar Eaiartaga)
		13.30 015 13.00 011	auisei i eieitaye j



Allge	meine Einstellungen 🛛 🛛 💌
Anze	ige
V	Monitor beim Systemstart
V	Benutzereingaben
Γ	Debugausgabe
	Programmtrace
	Meldungen in Dateien schreiben
Paus	e am Levelende
20	000
Rufa	nnahme
V	nach Programmstart aufomatisch einschalten
Versu	uche in eine Ebene vor Auflegen
3	
	<u> </u>
	OK Abbrechen
	- OK Paaroonan







5

4. Konfiguration in der Time iX Software

Öffnen Sie Ihre Terminalverwaltung und fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie unter "Terminalart: ASCII – Schnittstelle" aus.

Tragen Sie unter "Import Verzeichnis" C:\Cyberline\Programme\TTM\Daten ein. Oder suchen Sie es alternativ über die Suchfunktion. Nach einem Klick auf das grünen Haken um die Konfiguration zu speichern können Sie die Terminalverwaltung wieder verlassen.

Terminalverwaltung 2.1.0				
				0
TermNr Typ Standort Status	Τε	erminal	1	Allgemein
1 ZM03 Ethernet Offline	00			Einstellungen
	Terminal - Nr.	2 [] Online	e Terminal	
	Terminal ID	□ □ □ Zutritte	smaster enterminal	
	Terminalart	ASCII Schnittstelle	•	
	Terminalanschluss	COM1	w.	
	Import Verzeichnis	I		
	Telefonnummer	1		
	Mandant:	1, Hauptmandant	•	
	Ethernet Einstellung	en		
	MAC Adresse	00 20 44		
	IP - Adresse		SET	
	Remote IP Adresse	192.168.1.13	SET	
	Subnet Mask		SET	
	Gateway		SET	
	Kommando senden		SET	
	-			

Als nächstes starten Sie den TTM Offline Comm Server. Sie können Ihn so einstellen das er automatisch die Zeiten importiert. Sie haben auch die Möglichkeit über die Schaltfläche "Übertragen" manuell Zeiten zu importieren.

🖄 Übertragen 🤗 Zeit/Datum 🛐 Einstell	ungen 🛃 Autobetrieb 🚺 Beenden	
Terminal Anschluss		
📔 Speichern 📠 Terminalverwaltung		Beenden
Export in PZE 32	Automatische Terminalabfrage Aktiv Calle 15 Minuten Calle 30 Minuten	
Saldo Saldodaten erstellen und an Terminals senden	C alle 45 Minuten C alle 60 Minuten C täglich um ∣00 ∶∣00	
Datenverarbeitung Standortbezogene BDE Erfassung	Zeitverzögerung 0 0-6 Sekunden	

5. Online Datenaustausch

Wenn Sie sich für einen Online Datenaustausch Interessieren setzen Sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung.

Hotline von Mo bis Fr 08:30 bis 12:30 Uhr, und Mo bis Do 13:30 bis 15:00 Uhr (außer Feiertage)	Seite 5 /